

Kosztorys ofertowy

Załącznik Nr 4 do SIWZ,

| Lp. | Podstawa wy-ceny | Opis | Jedn. mia-ry | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|--------------------------------|--|----------------|---------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wykonanie remontu pokrycia dachu budynku Kościuszki 32 w Grodzisku Mazowieckim z częściową wymianą obróbek blacharskich + prac emalarskie w trzech pokojach Nr 8, 9 i 16 | | | | | | |
| 1 | KNR-W 4-01 0518-04 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa papa przy pasie nadrynnowym o szerokości 0,60 metra | m ² | 26.220 | | |
| 2 | KNR-W 4-01 0545-08 | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - pas nadrynnowy | m ² | 8.740 | | |
| 3 | KNR-W 4-01 0518-03 | Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat do 1.0 m ² | szt. | 10.000 | | |
| 4 | KNR-W 4-01 0518-02 | Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat do 0.10 m ² | szt. | 20.000 | | |
| 5 | KNR-W 4-01 0513-01 analogia | Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy asfaltowej przy obróbkach pasów nadrynnowych | m ² | 26.220 | | |
| 6 | KNR-W 4-01 0537-05 | Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości do 25 cm - nowe pasy nadrynnowe pod papę termozgrzewalną | m ² | 8.740 | | |
| 7 | KNR-W 4-01 0519-01 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia o grubości minimum 5,2 mm i gwarancji producenta 10 lat | m ² | 286.235 | | |
| 8 | KNR-W 4-01 0537-02 | Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej - wydry + obróbki blacharskie kominów i wyłazu dachowego (dodatkowe obróbki pod papę termozgrzewalną) | m ² | 7.168 | | |
| 9 | KNR-W 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności sufit + ściany (pokój Nr 8 serwerownia) | m ² | 49.978 | | |
| 10 | KNR-W 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów pokój nr 8 | m ² | 10.920 | | |
| 11 | KNR-W 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - pokój Nr 8 | m ² | 39.058 | | |
| 12 | KNR-W 2-02 2011-04 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - pokój Nr 9 i 16 | m ² | 32.760 | | |
| 13 | KNR-W 2-02 2011-02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - pokoje Nr 9 i 16 | m ² | 89.406 | | |
| 14 | KNR-W 2-02 2011-05 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym | m ² | 3.726 | | |
| 15 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany i sufity pokoje Nr 9 i 16 | m ² | 129.750 | | |
| 16 | KNR-W 4-01 1209-04 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² | m ² | 21.600 | | |
| 17 | KNR-W 4-01 1209-12 | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ² | szt. | 5.000 | | |
| 18 | KNR-W 4-01 1206-04 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem | m ² | 1.490 | | |
| 19 | KNR-W 4-01 1217-03 | Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych | m | 11.980 | | |
| 20 | KNR-W 4-01 1212-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - w oknach pokoi Nr 8 i 9 | m ² | 3.132 | | |
| 21 | KNR-W 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm | m | 18.000 | | |
| 22 | KNR-W 4-01 1212-19 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m ² | 4.680 | | |
| 23 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | 52.416 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT 22% | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie:

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|-----------------------------|--|----------------------------------|--------------|----------------|
| Wykonanie remontu pokrycia dachu budynku Kościuszki 32 w Grodzisku Mazowieckim z częściową wymianą obróbek blacharskich + prac emalarskie w trzech pokojach Nr 8, 9 i 16 | | | | | |
| 1 | KNR-W 4-01 0518-04 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa papa przy pasie nadrynnowym o szerokości 0,60 metra 21.85*2*0.60 | m ² m ² | 26.220 | |
| | | | | RAZEM | 26.220 |
| 2 | KNR-W 4-01 0545-08 | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - pas nadrynnowy 21.85*2*0.20 | m ² m ² | 8.740 | |
| | | | | RAZEM | 8.740 |
| 3 | KNR-W 4-01 0518-03 | Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łąt do 1.0 m2 10 | szt. szt. | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 4 | KNR-W 4-01 0518-02 | Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łąt do 0.10 m2 20 | szt. szt. | 20.000 | |
| | | | | RAZEM | 20.000 |
| 5 | KNR-W 4-01 0513-01 analogia | Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy asfaltowej przy obróbkach pasów nadrynnowych 21.85*2*0.60 | m ² m ² | 26.220 | |
| | | | | RAZEM | 26.220 |
| 6 | KNR-W 4-01 0537-05 | Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości do 25 cm - nowe pasy nadrynnowe pod papę termozgrzewalną 21.85*2*0.20 | m ² m ² | 8.740 | |
| | | | | RAZEM | 8.740 |
| 7 | KNR-W 4-01 0519-01 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia o grubości minimum 5,2 mm i gwarancji producenta 10 lat 21.85*6.55*2 | m ² m ² | 286.235 | |
| | | | | RAZEM | 286.235 |
| 8 | KNR-W 4-01 0537-02 | Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej - wydry + obróbki blacharskie kominów i wylazu dachowego (dodatkowe obróbki pod papę termozgrzewalną) 6.56*4*0.20+[(1.20*2+0.60*2)*2+(0.80*2+0.40*2)]*0.15+0.80*4*0.15 | m ² m ² | 7.168 | |
| | | | | RAZEM | 7.168 |
| 9 | KNR-W 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności sufitu + ściany (pokój Nr 8 serwerownia) 3.12*3.50+(3.12*2+3.50*2)*2.95 | m ² m ² | 49.978 | |
| | | | | RAZEM | 49.978 |
| 10 | KNR-W 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów pokój nr 8 3.12*3.50 | m ² m ² | 10.920 | |
| | | | | RAZEM | 10.920 |
| 11 | KNR-W 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - pokój Nr 8 (3.12*2+3.50*2)*2.95 | m ² m ² | 39.058 | |
| | | | | RAZEM | 39.058 |
| 12 | KNR-W 2-02 2011-04 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - pokój Nr 9 i 16 2.75*3.45+5.35*4.35 | m ² m ² | 32.760 | |
| | | | | RAZEM | 32.760 |
| 13 | KNR-W 2-02 2011-02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - pokoje Nr 9 i 16 [(2.75*2+3.45*2)*3.05-(0.90*2.0+1.10*1.90)]+[(5.35*2+4.35*2)*3.05-(0.80*2.0+1.87*1.12)] | m ² m ² | 89.406 | |
| | | | | RAZEM | 89.406 |
| 14 | KNR-W 2-02 2011-05 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym (1.83*2+1.20)*0.30*2+(2.0*2+0.80)*0.06+(2.0+0.90)*0.18 | m ² m ² | 3.726 | |
| | | | | RAZEM | 3.726 |
| 15 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany i sufity pokoje Nr 9 i 16 2.75*3.45+(2.75*2+3.45*2)*3.05+5.35*4.35+(5.35*2+4.35*2)*3.05 | m ² m ² | 129.750 | |
| | | | | RAZEM | 129.750 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|--------------------|--|----------------------------------|--------------|---------------|
| 16 | KNR-W 4-01 1209-04 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² (0.80*2.0*3)*2*(1.25+0.50+0.50) | m ² m ² | 21.600 | |
| | | | | RAZEM | 21.600 |
| 17 | KNR-W 4-01 1209-12 | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ² 2+2+1 | szt. szt. | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 18 | KNR-W 4-01 1206-04 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem [(1.13+1.28)/2*0.35*3+0.12*0.04*3+1.40*3*0.05] | m ² m ² | 1.490 | |
| | | | | RAZEM | 1.490 |
| 19 | KNR-W 4-01 1217-03 | Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych 2.75*2+3.45*2-0.90+0.18*2+0.06*2 | m m | 11.980 | |
| | | | | RAZEM | 11.980 |
| 20 | KNR-W 4-01 1212-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - w oknach pokoi Nr 8 i 9 1.08*0.90+1.20*1.80 | m ² m ² | 3.132 | |
| | | | | RAZEM | 3.132 |
| 21 | KNR-W 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 0.50+0.60+1.30+3.05*2+3.0+1.0*2+1.0*2+0.70*2+1.10 | m m | 18.000 | |
| | | | | RAZEM | 18.000 |
| 22 | KNR-W 4-01 1212-19 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.60*0.15*(13+5+14+10+10) | m ² m ² | 4.680 | |
| | | | | RAZEM | 4.680 |
| 23 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią (3.12*3.50+2.75*3.45+5.35*4.35)*1.20 | m ² m ² | 52.416 | |
| | | | | RAZEM | 52.416 |