

Złotyms ofertowy - nabycie Nr 4 do SIW2

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Prace remontowe Dom Pomocy Społecznej Izdebnoi Kościelne elewacja + prace wewnątrz budynku</b>						
1	45440000-3	<b>I. Remont elewacji.</b>				
d.1	KNR-W 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach	m <sup>2</sup>	261.328		
d.1	KNR-W 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu - przyjęto 5% powierzchni tynku	m <sup>2</sup>	13.348		
d.1	KNR-W 4-01 0701-06 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> - odbicie tynku zewnętrznego z cokołu	m <sup>2</sup>	72.747		
d.1	KNR-W 4-01 0728-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu	m <sup>2</sup>	72.747		
d.1	KNR 2-02 0922-02 analogia	Zewnętrzne okładziny z masy lastryko, płukane na cokołach + ułożenie marmolitu na cokole wokół budynku	m <sup>2</sup>	72.747		
d.1	NRRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - przygotowanie powierzchni gładkich tynków ( naroża budynku) do malowania	m <sup>2</sup>	78.963		
d.1	KNNR 2 1405-03	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami akrylowymi - części narożne i inne gładkie	m <sup>2</sup>	78.737		
d.1	KNNR 2 1405-03	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami akrylowymi - pozostałe ściany budynku	m <sup>2</sup>	261.328		
d.1	NRRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - przygotowanie powierzchni gładkich tynków gzymsy do malowania	m <sup>2</sup>	105.003		
d.1	KNNR 2 1405-03	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami akrylowymi - gzymsy	m <sup>2</sup>	105.003		
d.1	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - parapety okienne blaszane zewnętrzne	m <sup>2</sup>	12.613		
d.1	KNR-W 4-01 0212-03 analogia	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - rozbiórka opaski betonowej wokół budynku	m <sup>3</sup>	25.570		
d.1	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	46.740		
d.1	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	24.175		
d.1	Kalkulacja własna	Odwodnienie liniowe typu N 100K ACO DRAIN z polimerobetonu z rusztem ze stali ocynkowanej, kompletne odprowadzające wodę z rur spustowych w stronę parku	m	9.300		
d.1	KNR-W 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - tralki na tarasie	m <sup>2</sup>	41.313		
d.1	KNR-W 4-01 1204-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie tralki	m <sup>2</sup>	41.313		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
2	45440000-3	<b>II. Roboty malarskie wewnątrz budynku.</b>					
18 d.2	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - sufity	m <sup>2</sup>	302.426			
19 d.2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	302.426			
20 d.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>	556.223			
21 d.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>	666.710			
22 d.2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	666.710			
23 d.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>	666.710			
24 d.2	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m <sup>2</sup>	230.967			
25 d.2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	230.967			
26 d.2	KNR-W 2-02 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>	556.223			
27 d.2	KNR-W 4-01 1211-02	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - naświetla + okna i drzwi balkonowe	m <sup>2</sup>	73.787			
28 d.2	KNR-W 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - drzwi i ościeżnice i parapety	m <sup>2</sup>	62.969			
29 d.2	KNR-W 4-01 0902-03 analogia	Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych - ramiaków poziomych dolnych bez rozbierania skrzydeł - uzupełnienie elementów okien	szt.	10.000			
30 d.2	KNR-W 4-01 1209-04 z.sz.4.5.4. 9914-14 z.sz.4.5.4. 9914-16 z.sz.4.5.4. 9914-17 z.sz.4.5.4. 9914-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m <sup>2</sup> - naświetla ze szczelinami malowane dwustronnie - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm	m <sup>2</sup>	73.773			
31 d.2	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm	m <sup>2</sup>	62.401			
32 d.2	KNR-W 4-01 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m <sup>2</sup>	szt.	0.568			
33 d.2	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm	m	27.130			
34 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	302.426			

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3	45440000-3	III. Prace malarskie klatka schodowa.				
35 d.3	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - klatka schodowa	m <sup>2</sup>	10.948		
36 d.3	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	10.948		
37 d.3	KNR-W 2-02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe	m <sup>2</sup>	10.948		
38 d.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>	29.832		
39 d.3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	29.832		
40 d.3	KNR-W 2-02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe	m <sup>2</sup>	29.832		
41 d.3	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m <sup>2</sup>	17.450		
42 d.3	KNR-W 2-02 1508-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe	m <sup>2</sup>	17.450		
43 d.3	KNR-W 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m <sup>2</sup>	10.373		
44 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	10.948		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4	45430000-0	<b>IV. Podłogi i schody.</b>				
45	KNR-W 4-01 d.4 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	226.455		
46	KNR-W 4-01 d.4 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z wykładzin dywanowych	m <sup>2</sup>	25.945		
47	KNR-W 4-01 d.4 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>	5.720		
48	KNR-W 4-01 d.4 0817-05 analogia	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - demontaż sama robocizna 50%	m	206.660		
49	KNR-W 4-01 d.4 0808-08	Rozbiórka cokolków	m	21.760		
50	KNR-W 4-01 d.4 0820-08 analogia	Rozebranie okładziny ściennej - cokolik z płytek	m <sup>2</sup>	2.492		
51	KNR-W 4-01 d.4 0819-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB w szatni	m <sup>2</sup>	22.964		
52	KNR-W 4-01 d.4 0809-11	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych szkliwionych 20x20 cm na kleju	m <sup>2</sup>	5.720		
53	KNR-W 2-02 d.4 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe zgrzewane	m <sup>2</sup>	252.400		
54	KNR-W 2-02 d.4 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>	252.400		
55	KNR-W 2-02 d.4 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną zgrzewane - wywiniecie na ściany przyjęto 5% powierzchni	m <sup>2</sup>	12.620		
56	KNR-W 2-02 d.4 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m	228.420		
57	KNR-W 4-01 d.4 0816-01 analogia	Ręczne cyklinowanie starych posadzek z deszczulek i parkietów mozaikowych - szlifowanie schodów drewnianych części poziome i pionowe	m <sup>2</sup>	17.498		
58	KNR-W 4-01 d.4 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m <sup>2</sup>	17.498		
59	KNR-W 4-01 d.4 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m	18.860		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
5	45320000-6	<b>V. Ocieplenie klatki schodowej i sufitu oraz poddasza.</b>					
60 d.5	<b>KNR-W 2-02 2003-09</b>	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 100-01 - ocieplenie klatki schodowej od poddasza ściany	m <sup>2</sup>	29.595			
61 d.5	<b>KNR-W 2-02 2005-01</b>	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m <sup>2</sup>	31.500			
62 d.5	<b>KNR-W 2-02 0612-03</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	13.398			

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
6	45400000-1	VI. Załadunek i wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki.					
63	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>	15.000			
d.6	0109-09 0109-10						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT 7%							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie:



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Prace remontowe Dom Pomocy Społecznej Izdebno Kościelne elewacja + prace wewnątrz budynku</b>					
<b>1 45440000-3 I. Remont elewacji.</b>					
1	KNR-W 4-d.1 01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach (10.55*3.18-1.24*2.23*4-0.46*3.18)*4+1.24*2.23*2+13.85*3.18-0.46*3.18*2-1.35*2.85+(3.56*3.18-0.46*3.18+2.13*3.18-0.46*3.18-1.34*0.63)*2+6.80*3.18-1.42*3.18-1.0*2.02+(1.24*6.90-0.47*6.90+4.20*0.50*3.10)*2+7.86*6.90-0.47*6.90*2-2.23*1.31*2-1.31*2.84-1.25-1.82*2-1.27*2.60+6.50*1.20*0.50+7.70*6.40-0.63*4*6.40-1.20*2.69-2.23*1.31*2-1.82*1.25*2-1.27*2.60+6.50*1.20*0.50+4.20*3.10*0.50*2	m <sup>2</sup>		
				261.328	
				<b>RAZEM</b>	<b>261.328</b>
2	KNR-W 4-d.1 01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu - przyjęto 5% powierzchni tynku [(10.55*3.18-1.24*2.23*4-0.46*3.18)*4+1.24*2.23+13.85*3.18-0.46*3.18*2-1.35*2.85+(3.56*3.18-0.46*3.18+2.13*3.18-0.46*3.18-1.34*0.63)*2+3.80*3.18-1.42*3.18-1.0*2.02+(1.24*6.90-0.47*6.90+4.20*0.50*3.10)*2+7.86*6.90-0.47*6.90*2-2.23*1.31*2-1.31*2.84-1.25-1.82*2-1.27*2.60+6.50*1.20*0.50+7.70*6.40-0.63*6.40-1.20*2.69-2.23*1.31*2-1.82*1.25*2-1.27*2.60+6.50*1.20*0.50+4.20*3.10*0.50*2]*0.05	m <sup>2</sup>		
				13.348	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.348</b>
3	KNR-W 4-d.1 01 0701-06 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> - odbicie tynku zewnętrznego z cokołu (0.28+0.08)*10.60*2+(0.28+0.08)*(13.85-1.35)*(0.51+0.08)*10.60*2+(0.47+0.08)*3.57*2+(0.36+0.08)*2.35*2+(0.26+0.08)*(6.88-2.63)+(0.48+0.08)*1.24*2	m <sup>2</sup>		
				72.747	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.747</b>
4	KNR-W 4-d.1 01 0728-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu (0.28+0.08)*10.60*2+(0.28+0.08)*(13.85-1.35)*(0.51+0.08)*10.60*2+(0.47+0.08)*3.57*2+(0.36+0.08)*2.35*2+(0.26+0.08)*(6.88-2.63)+(0.48+0.08)*1.24*2	m <sup>2</sup>		
				72.747	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.747</b>
5	KNR 2-02 d.1 0922-02 analogia	Zewnętrzne okładziny z masy lastryko, płukane na cokołach + ułożenie marmolitu na cokole wokół budynku (0.28+0.08)*10.60*2+(0.28+0.08)*(13.85-1.35)*(0.51+0.08)*10.60*2+(0.47+0.08)*3.57*2+(0.36+0.08)*2.35*2+(0.26+0.08)*(6.88-2.63)+(0.48+0.08)*1.24*2	m <sup>2</sup>		
				72.747	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.747</b>
6	NNRNKB d.1 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - przygotowanie powierzchni gładkich tynków ( naroża budynku) do malowania 0.46*3.18*10+(1.24+2.23*2)*0.16*14+(1.35+2.85*2)*0.19+(1.34*2+0.63)*0.10+1.42*3.18*2+(1.0+2.02*2)*0.14+0.47*6.90*2+(2.23*2+1.31)*0.16*4+(1.31+2.84*2)*0.08+(1.82*2+1.25)*0.14*4+(2.60*2+1.27)*0.14*2+0.63*6.40*4+(2.23*2+1.31)*0.14+0.62*6.40*2	m <sup>2</sup>		
				78.963	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.963</b>
7	KNR 2 d.1 1405-03	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami akrylowymi - części narożne i inne gładkie 0.46*3.18*10+(1.24+2.23*2)*0.16*14+(1.35+2.85*2)*0.19+(1.34*2+0.63)*0.10+1.42*3.18*2+(1.0+2.02*2)*0.14+0.47*6.90*2+(2.23*2+1.31)*0.16*4+(1.31+2.84*2)*0.08+(1.82*2+1.25)*0.14*4+(2.60*2+1.27)*0.14*2+0.63*6.40*4+(2.23*2+1.31)*0.14+0.62*6.40*2	m <sup>2</sup>		
				78.737	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.737</b>
8	KNR 2 d.1 1405-03	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami akrylowymi - pozostałe ściany budynku (10.55*3.18-1.24*2.23*4-0.46*3.18)*4+1.24*2.23*2+13.85*3.18-0.46*3.18*2-1.35*2.85+(3.56*3.18-0.46*3.18+2.13*3.18-0.46*3.18-1.34*0.63)*2+6.80*3.18-1.42*3.18-1.0*2.02+(1.24*6.90-0.47*6.90+4.20*0.50*3.10)*2+7.86*6.90-0.47*6.90*2-2.23*1.31*2-1.31*2.84-1.25-1.82*2-1.27*2.60+6.50*1.20*0.50+7.70*6.40-0.63*4*6.40-1.20*2.69-2.23*1.31*2-1.82*1.25*2-1.27*2.60+6.50*1.20*0.50+4.20*3.10*0.50*2	m <sup>2</sup>		
				261.328	
				<b>RAZEM</b>	<b>261.328</b>
9	NNRNKB d.1 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - przygotowanie powierzchni gładkich tynków gzymsy do malowania 0.90*(10.62*4+13.90-1.35+3.70*2+2.50*2+7.12+1.24*2+8.40+4.60*2+5.200*4+0.62*2)	m <sup>2</sup>		
				105.003	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.003</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10	KNNR 2 d.1 1405-03	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami akrylowymi - gzymsy  0.90*(10.62*4+13.90-1.35+3.70*2+2.50*2+7.12+1.24*2+8.40+4.60*2+5.200*4+0.62*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  105.003	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.003</b>
11	KNR-W 4- d.1 01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - parapety okienne blaszane zewnętrzne 0.34*1.52*24+0.70*0.15*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.613	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.613</b>
12	KNR-W 4- d.1 01 0212-03 analogia	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - rozbiórka opaski betonowej wokół budynku  0.50*(9.54+10.50*2-0.50+4.65*2+4.0*2.80+0.60)	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  25.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.570</b>
13	KNNR 6 d.1 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 9.54+10.50*2-0.50+4.65*2+4.0+2.80+0.60	m  m	  46.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.740</b>
14	KNNR 6 d.1 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 0.50*(9.54+10.50*2-0.50+4.65*2+4.0*2.80+0.60)-0.15*4.65*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24.175	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.175</b>
15	Kalkulacja d.1 własna	Odwodnienie liniowe typu N 100K ACO DRAIN z polimerobetonu z rusztem ze stali ocynkowanej, kompletne odprowadzające wodę z rur spustowych w stronę parku 4.65*2	m  m	  9.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.300</b>
16	KNR-W 4- d.1 01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - tralki na tarasie  (3.54*2.40+1.78)*0.96*4+(3.54+2.40+1.78)*0.24	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  41.313	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.313</b>
17	KNR-W 4- d.1 01 1204-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie tralki  (3.54*2.40+1.78)*0.96*4+(3.54+2.40+1.78)*0.24	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  41.313	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.313</b>
<b>2 45440000-3 II. Roboty malarskie wewnątrz budynku.</b>					
18	KNR-W 4- d.2 01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrabaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - sufity 6.72*6.44+1.65*6.44+9.23*1.34+3.14*6.07+1.35*1.2+2.98*6.60+2.0*1.62+1.95*2.33+7.08*6.47+1.16*2.21+3.78*4.28+4.07*6.73+6.68*7.33+5.71*4.31+4.21*3.53+1.46*3.21+0.90*3.29	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  302.426	
				<b>RAZEM</b>	<b>302.426</b>
19	NNRNKB d.2 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome  6.72*6.44+1.65*6.44+9.23*1.34+3.14*6.07+1.35*1.2+2.98*6.60+2.0*1.62+1.95*2.33+7.08*6.47+1.16*2.21+3.78*4.28+4.07*6.73+6.68*7.33+5.71*4.31+4.21*3.53+1.46*3.21+0.90*3.29	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  302.426	
				<b>RAZEM</b>	<b>302.426</b>
20	KNR-W 2- d.2 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 6.72*6.44+1.65*6.44+9.23*1.34+3.14*6.07+1.35*1.2+2.98*6.60+2.0*1.62+1.95*2.33+7.08*6.47+1.16*2.21+3.78*4.28+4.07*6.73+6.68*7.33+5.71*4.31+4.21*3.53+1.46*3.21+0.90*3.29	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  556.223	
				<b>RAZEM</b>	<b>556.223</b>
21	KNR-W 4- d.2 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrabaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (6.72*6.44)*2*1.73+(5.65+6.47)*2*3.31-1.24*2.50-2.60*1.48-1.80*1.24*2+(9.23+1.34)*1.58+(6.07+3.14)*2*2.54+1.16*2.40*2+(1.62*2+5.0)*2.50+4.60*2.50+2.97*2.50*2+6.60*1.14+(8.43+1.20+4.80+6.47+7.08+0.72*2)*2.09+(3.78*2+4.28*2)*2.11+(4.07*2+6.73*2)*2.19+(6.68*2+7.33*2)*2.01+0.43*8*2.01+(5.71*2+4.31*2)*1.62+(4.31*2+3.53*2)*3.65+(3.21*2+1.46*2)*1.63	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  666.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>666.710</b>
22	NNRNKB d.2 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(6.72*6.44)*2*1.73+(5.65+6.47)*2*3.31-1.24*2.50-2.60*1.48-1.80*1.24*2+(9.23+1.34)*1.58+(6.07+3.14)*2*2.54+1.16*2.40*2+(1.62*2+5.0)*2.50+4.60*2.50+2.97*2.50*2+6.60*1.14+(8.43+1.20+4.80+6.47+7.08+0.72*2)*2.09+(3.78*2+4.28*2)*2.11+(4.07*2+6.73*2)*2.19+(6.68*2+7.33*2)*2.01+0.43*8*2.01+(5.71*2+4.31*2)*1.62+(4.31*2+3.53*2)*3.65+(3.21*2+1.46*2)*1.63+(0.90*2+3.29*2)*1.63$	m <sup>2</sup>	666.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>666.710</b>
23	KNR-W 2-d.2 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania $(6.72*6.44)*2*1.73+(5.65+6.47)*2*3.31-1.24*2.50-2.60*1.48-1.80*1.24*2+(9.23+1.34)*1.58+(6.07+3.14)*2*2.54+1.16*2.40*2+(1.62*2+5.0)*2.50+4.60*2.50+2.97*2.50*2+6.60*1.14+(8.43+1.20+4.80+6.47+7.08+0.72*2)*2.09+(3.78*2+4.28*2)*2.11+(4.07*2+6.73*2)*2.19+(6.68*2+7.33*2)*2.01+0.43*8*2.01+(5.71*2+4.31*2)*1.62+(4.31*2+3.53*2)*3.65+(3.21*2+1.46*2)*1.63+(0.90*2+3.29*2)*1.63$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	666.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>666.710</b>
24	KNR-W 4-d.2 01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian $(6.72*2+6.44*2-1.54-1.26-1.28*2+0.32*2+0.35*2+0.25*4)*1.50+1.28*0.70*2+(9.23*2+1.34-1.44-1.53-1.0-0.90*2+0.17*2)*1.55+(8.43+1.20+4.80+6.47+7.08+1.10*2-1.34-1.56-1.34-1.32*2-0.80)*1.54-0.90*1.37*2+0.16*6+0.38*2*2.03+(0.84*2+0.33*2+0.40*2+0.31*2)*2.74+(3.78*2+4.28*2-1.40+0.35*2+0.31*0.85*2-1.47)*1.55+(4.07*2+6.73*2+1.35+0.35*4-1.35*2+0.32*2)*1.42-1.43-0.80+(6.68*2+7.33*2-0.98+0.51*4-0.94+0.30*6-1.47*3)*1.54-1.31*0.91*2+0.43*1.54*8+(5.71*2+4.31*2-1.11+0.51*2-1.41*2+0.30*4)*2.06-1.38*1.40*2-1.28*0.80$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	230.967	
				<b>RAZEM</b>	<b>230.967</b>
25	NNRNKB d.2 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe $(6.72*2+6.44*2-1.54-1.26-1.28*2+0.32*2+0.35*2+0.25*4)*1.50+1.28*0.70*2+(9.23*2+1.34-1.44-1.53-1.0-0.90*2+0.17*2)*1.55+(8.43+1.20+4.80+6.47+7.08+1.10*2-1.34-1.56-1.34-1.32*2-0.80)*1.54-0.90*1.37*2+0.16*6+0.38*2*2.03+(0.84*2+0.33*2+0.40*2+0.31*2)*2.74+(3.78*2+4.28*2-1.40+0.35*2+0.31*0.85*2-1.47)*1.55+(4.07*2+6.73*2+1.35+0.35*4-1.35*2+0.32*2)*1.42-1.43-0.80+(6.68*2+7.33*2-0.98+0.51*4-0.94+0.30*6-1.47*3)*1.54-1.31*0.91*2+0.43*1.54*8+(5.71*2+4.31*2-1.11+0.51*2-1.41*2+0.30*4)*2.06-1.38*1.40*2-1.28*0.80$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	230.967	
				<b>RAZEM</b>	<b>230.967</b>
26	KNR-W 2-d.2 02 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem $6.72*6.44+1.65*6.44+9.23*1.34+3.14*6.07+1.35*1.2+2.98*6.60+2.0*1.62+1.95*2.33+7.08*6.47+1.16*2.21+3.78*4.28+4.07*6.73+6.68*7.33+5.71*4.31+4.21*3.53+1.46*3.21+0.90*3.29$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	556.223	
				<b>RAZEM</b>	<b>556.223</b>
27	KNR-W 4-d.2 01 1211-02	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - naświetla + okna i drzwi balkonowe $1.26*0.86*2+1.40*0.97*2+1.80*1.24*4+1.24*2.50*2+1.36*1.26+1.24*2.23*14+2.23*1.31*4+1.321*0.63*2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	73.787	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.787</b>
28	KNR-W 4-d.2 01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - drzwi i ościeżnice i parapety $1.35*2.85+1.01*2.02+2.60*1.48*2+1.88*0.93+0.90*2.09+1.32*2.57*4+0.70*2.05+0.80*2.05+0.95*2.05+3.02*1.01+2.07*1.11+1.48*2.73+2.12*1.11+1.32*2.57*2+1.60*2.63+1.35*2.86+1.42*0.40$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	62.969	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.969</b>
29	KNR-W 4-d.2 01 0902-03 analogia	Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych - ramiaków poziomych dolnych bez rozbierania skrzydeł - uzupełnienie elementów okien 10	szt. szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
30	KNR-W 4-d.2 01 1209-04 z.sz.4.5.4. 9914-14 z.sz.4.5.4. 9914-16 z.sz.4.5.4. 9914-17 z.sz.4.5.4. 9914-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m <sup>2</sup> - naświetla ze szczelinami malowane dwustronnie - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm $1.26*0.86*2+1.40*0.97*2+1.80*1.24*4+1.24*2.50*2+1.36*1.26+1.24*2.23*14+2.23*1.31*4+1.31*0.63*2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	73.773	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>73.773</b>
31	KNR-W 4-d.2 01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm	m <sup>2</sup>		
		1.35*2.85+1.01*2.02+2.60*1.48*2+1.88*0.93+0.90*2.09+1.32*2.57*4+0.70*2.05+0.80*2.05+0.95*2.05+3.02*1.01+2.07*1.11+1.48*2.73+2.12*1.11+1.32*2.57*2+1.60*2.63+1.35*2.86	m <sup>2</sup>	62.401	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.401</b>
32	KNR-W 4-d.2 01 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m <sup>2</sup>	szt.		
		1.42*0.40	szt.	0.568	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.568</b>
33	KNR-W 4-d.2 01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		6.73+0.50+1.20+2.60+5.07+2.14+0.90+0.30+0.40+1.20+0.40+3.29+2.40	m	27.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.130</b>
34	KNR-W 4-d.2 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		6.72*6.44+1.65*6.44+9.23*1.34+3.14*6.07+1.35*1.2+2.98*6.60+2.0*1.62+1.95*2.33+7.08*6.47+1.16*2.21+3.78*4.28+4.07*6.73+6.68*7.33+5.71*4.31+4.21*3.53+1.46*3.21+0.90*3.29	m <sup>2</sup>	302.426	
				<b>RAZEM</b>	<b>302.426</b>
<b>3</b>	<b>45440000-3</b>	<b>III. Prace malarskie klatka schodowa.</b>			
35	KNR-W 4-d.3 01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - klatka schodowa	m <sup>2</sup>		
		2.38*4.60	m <sup>2</sup>	10.948	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.948</b>
36	NNRNKB d.3 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		2.38*4.60	m <sup>2</sup>	10.948	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.948</b>
37	KNR-W 2-d.3 02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
		2.38*4.60	m <sup>2</sup>	10.948	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.948</b>
38	KNR-W 4-d.3 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
		(1.0+1.92)*1.27+2.40*2.77+3.03*2.71+2.25*3.72+2.01*1.44	m <sup>2</sup>	29.832	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.832</b>
39	NNRNKB d.3 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		(1.0+1.92)*1.27+2.40*2.77+3.03*2.71+2.25*3.72+2.01*1.44	m <sup>2</sup>	29.832	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.832</b>
40	KNR-W 2-d.3 02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
		(1.0+1.92)*1.27+2.40*2.77+3.03*2.71+2.25*3.72+2.01*1.44	m <sup>2</sup>	29.832	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.832</b>
41	KNR-W 4-d.3 01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m <sup>2</sup>		
		(5.01+2.23+4.40)*1.38+1.55*1.79*0.50	m <sup>2</sup>	17.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.450</b>
42	KNR-W 2-d.3 02 1508-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
		(5.01+2.23+4.40)*1.38+1.55*1.79*0.50	m <sup>2</sup>	17.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.450</b>
43	KNR-W 4-d.3 01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m <sup>2</sup>		
		(1.11+0.70+0.21*2+2.70+4.50)*1.10	m <sup>2</sup>	10.373	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.373</b>
44	KNR-W 4-d.3 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		2.38*4.60	m <sup>2</sup>	10.948	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>10.948</b>
<b>4</b>	<b>45430000-0</b>	<b>IV. Podłogi i schody.</b>			
45	KNR-W 4-d.4 01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  6.47*7.10-2.40*1.20+1.97*1.16+0.50*1.14+4.25*3.78+1.30*0.33+6.70*4.08+(0.40+1.43)*2+7.61*6.67+1.44*0.54+4.13*3.54+1.02*0.56+3.22*1.47+1.53*0.40+3.12*6.08+1.20+1.35+1.12*1.86+10.39*1.32+0.30*1.44+0.20*1.33+6.60*2.98+2.06*1.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  226.455	
				<b>RAZEM</b>	<b>226.455</b>
46	KNR-W 4-d.4 01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z wykładzin dywanowych  4.32*5.70+1.15*0.52+0.15*1.22+1.35*0.40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  25.945	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.945</b>
47	KNR-W 4-d.4 01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju  1.16*2.18+1.55*0.88+1.48*0.88+0.50*1.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.720</b>
48	KNR-W 4-d.4 01 0817-05 analogia	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - demontaż sama robocizna 50%  6.47*2+7.10*2+1.97*2+0.2*8+0.52*2+0.42+2.20*2+2.0*2-0.80-1.36-1.27-0.70*2-1.30+1.16*2+2.18*2-1.50*2+4.25*2+3.78*2-1.30+0.33*2+7.61*2+6.67*2-1.44-1.25+2.36*2+0.15+0.43*2+2.09*2+2.97*2-0.90+4.32*2+5.70*2-1.15+0.53*2-1.22+2.12*2+1.29*2+0.40*2-1.35+4.13*2+3.54*2+0.56*2-1.02-1.12+3.22*2+1.47*2+0.40*2-1.53-0.90*2+3.12*2+6.08*2+1.20*2-0.86+1.12+1.86+10.39*2+1.31+0.30*2+0.20*2-1.44-1.32+6.60*2+2.98*2+1.60*2-0.70-0.75	m  m	  206.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>206.660</b>
49	KNR-W 4-d.4 01 0808-08	Rozbiórka cokolików  6.70*2+4.08*2-1.40+0.40*4	m  m	  21.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.760</b>
50	KNR-W 4-d.4 01 0820-08 analogia	Rozebranie okładziny ściennej - cokolik z płytek  (1.16*2+2.18*2-1.50*2+1.55*2+0.88*2-0.90+1.48*2+0.88*2+0.50*2-0.90)*0.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.492	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.492</b>
51	KNR-W 4-d.4 01 0819-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB w szatni  6.60*2.98+2.06*1.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  22.964	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.964</b>
52	KNR-W 4-d.4 01 0809-11	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z płytek terakotowych szklonych 20x20 cm na kleju  1.16*2.18+1.55*0.88+1.48*0.88+0.50*1.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.720</b>
53	KNR-W 2-d.4 02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe zgrzewane 226.45+25.95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  252.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>252.400</b>
54	KNR-W 2-d.4 02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 226.45+25.95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  252.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>252.400</b>
55	KNR-W 2-d.4 02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną zgrzewane - wywiniecie na ściany przyjęto 5% powierzchni (226.45+25.95)*0.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.620</b>
56	KNR-W 2-d.4 02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane 206.66+21.76	m  m	  228.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>228.420</b>
57	KNR-W 4-d.4 01 0816-01 analogia	Ręczne cyklinowanie starych posadzek z deszczulek i parkietów mozaikowych - szlifowanie schodów drewnianych części poziome i pionowe  0.29*1.24*24+2.37+1.27+0.17*1.23*25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.498	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.498</b>
58	KNR-W 4-d.4 01 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek  0.29*1.24*24+2.37+1.27+0.17*1.23*25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.498	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>17.498</b>
59	KNR-W 4-d.4 01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		0.32*24+0.19*33+1.27*2+2.37	m	18.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.860</b>
<b>5</b>	<b>45320000-6</b>	<b>V. Ocieplenie klatki schodowej i sufitu oraz poddasza.</b>			
60	KNR-W 2-d.5 02 2003-09	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwu 100-01 - ocieplenie klatki schodowej od poddasza ściany (4.42+2.70+1.67+0.76+2.73)*2.41	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	29.595	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.595</b>
61	KNR-W 2-d.5 02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud 4.50*3.50*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	31.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.500</b>
62	KNR-W 2-d.5 02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 2.90*4.62	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13.398	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.398</b>
<b>6</b>	<b>45400000-1</b>	<b>VI. Załadunek i wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki.</b>			
63	KNR-W 4-d.6 01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
		15.0	m <sup>3</sup>	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>